



Connettore con raddrizzatore *Connector with rectifier*

Tipo (Type): 88100003	EN 175301-803
Corrente nominale contatti <i>Nominal current</i>	10 A
Corrente max contatti <i>Max operating current</i>	16 A
Resistenza contatti <i>Contact resistance</i>	≤ 4m Ohm
Sezione max conduttori <i>Max conductors cross-section</i>	1,5 mm²
Portacontatti, dado <i>Contact holder</i>	PA
Tipo di serracavo <i>Gland size options</i>	Pg09
Diamentro cavo <i>Cable diameter</i>	6-8 mm
Grado di protezione <i>Protection class</i>	IP 65 EN 60529
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	VDE 0110-1/89
Guarnizione <i>Sealing material</i>	NBR
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	-40C +90C
Peso approssimativo <i>Approx weight</i>	0,025 Kg 0.055 lb

Connettore standard *Standard Connector*

Tipo (Type): 88100002	EN 175301-803
Tensione nominale <i>Nominal voltage</i>	AC - Max 250 V DC - Max 300 V
Corrente nominale contatti <i>Nominal current</i>	10 A
Corrente max contatti <i>Max operating current</i>	16 A
Resistenza contatti <i>Contact resistance</i>	≤ 4m Ohm
Sezione max conduttori <i>Max conductors cross-section</i>	1,5 mm²
Protezione <i>Housing</i>	PA (+G)
Tipo di serracavo <i>Gland size options</i>	Pg11
Diamentro cavo <i>Cable diameter</i>	6-8 mm
Grado di protezione <i>Protection class</i>	IP 65 EN 60529
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	VDE 0110-1/89
Guarnizione <i>Sealing material</i>	NBR
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	-40C +90C
Peso approssimativo <i>Approx weight</i>	0,020 Kg 0.044 lb